

Test Y¼kleri ve Toleranslar

Genel eęilim uygun FEM normlarına g¼re seilmiř bir vinte asgari % 110 dinamik, % 125 statik y¼kleme yapılması y¼n¼ndedir.

Alıcı firmaların ¼zel durum ve řartlarını ¼retici firma **Y¼KSAN VİN MAK.SAN.TİC.LTD.řTİ.**'e bildirerek varsa ekstra isteklerini iletmeleri yararlı olacaktır."**CE**" sertifikalı kaldırma ¼nitelerinde daha fazla y¼klenmemeyi garanti edecek Load Cell (Ařırı Y¼k Limit¼r¼) olmalıdır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlıęı tarafından 03.03.2009 tarihli 27158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Makina Y¼netmelięi (2006/42/AT)yazıda belirtilen hususları aynen teyit etmektedir.Bu baęlamda uygun vin satın almak iin www.yuksanvinc.com.tr adresinde talep formunu doldurmanız yeterli olacaktır.Fem grubunun y¼ksek olması fazla y¼kleme kapasitesinin olduęu anlama gelmez; operasyon modunda daha fazla alıřma ve operasyon evriminde daha fazla maksimum y¼klere ve dinamik kuvvetlere maruz kalabilme kabiliyetinin olduęu anlamına gelir.Bu durumda y¼ksek FEM gruplu vinlerde maliyetler,dolayısıyla da fiyatlar artar.Ex-proof vinler IP Koruma sınıflarında'da test y¼kleri deęiřmez